BISCO

AELITEFLO™ *Light-Cured*

Low Modulus Microhybrid Composite

CE 0459

Instructions for Use

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-036R19
Rev. 5/22

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

en — *AELITEFLO™*
Low Modulus Microhybrid Composite

AELITEFLO is a light-cured, highly filled microhybrid composite with a low modulus of elasticity. Even though ***AELITEFLO*** is flowable, its properties prevent slumping for better control in hard to access areas. Using the provided tips, ***AELITEFLO*** can be easily injected directly into the cavity preparation.

The elastic modulus[1] of dentin is about 18 GPa whereas ***AELITEFLO*** is <6 GPa, giving it more elastic characteristics. This elastic property leads to better retention. This is especially important in restoring a patient's dentition with multiple abfraction lesions, where a highly filled stiff composite may ultimately fail.

Indications for Use:
The principal uses of ***AELITEFLO*** are:
Class V
Class III
Buccal pit restorations
Small non-stress-bearing Class IV
Porcelain veneer bonding
Adult preventive resin
Splinting - Cementing tooth to tooth
Small core build-up
Marginal defect repair
Deciduous Class I or Class II

The secondary uses of ***AELITEFLO*** are:
Cavity liner (Class I or Class II)
Pit and fissure sealant

Intended user: Licensed dentist.

Warnings:
- If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.

Cautions:
Cross-contamination:
- Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, do not clean or disinfect.

Precautions:
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- When using dental adhesives, saliva contamination will seriously compromise dentin bonding.
- Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff.
- Refer to individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Instructions for Use available upon request.
- Instructions for Use available at www.bisco.com

HELPFUL HINTS
- Although the restoration may appear smooth and polished immediately after being placed and light-cured, an oxygen inhibited layer is present and must be removed (finishing with discs and/or polishing paste, etc.) to prevent staining.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Prior to isolation, select appropriate shade of ***AELITEFLO***.
2. Remove the cap from the selected syringe and attach a needle tip securely.
3. Be sure the cavity is adequately cleaned in accordance with the Instructions for Use of the bonding system to be used.
4. Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions.
5. Using the previously selected shade, place 1-2mm increments of composite into the cavity preparation. For Opaque White, layer in 1mm increments.
6. Light cure each increment for 20 seconds. Continue to build incrementally until cavity preparation is filled to the cavosurface margin.
7. Proceed with finishing and polishing.

HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, deriving from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user and/or patient is established.

Summary of Safety and Clinical Performance can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed or available upon request.

TO REORDER:
X-806 16N - Disposable Syringe Tips

* ÆLITEFLO is a trademark of BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

de — *ÆLITEFLO™*
Mikrohybrid-Kompositmit niedrigem Elastizitätsmodul

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ÆLITEFLO ist ein lichtgehärtetes, hochgefülltes Mikrohybrid-Komposit mit niedrigem Elastizitätsmodul. Obwohl ***ÆLITEFLO*** fließfähig ist, verhindern seine Eigenschaften ein Absinken für bessere Kontrolle in schwer zugänglichen Bereichen. Mithilfe der mitgelieferten Spitzen kann ***ÆLITEFLO*** leicht direkt in die Kavitätenpräparation injiziert werden.

Der Elastizitätsmodul[1] von Dentin beträgt etwa 18 GPa, während der von ***ÆLITEFLO*** <6 GPa beträgt, wodurch es über elastischere Eigenschaften verfügt. Diese elastische Eigenschaft führt zu besserer Haftung. Dies ist besonders wichtig bei der Restauration der Dentition eines Patienten mit mehreren Abfraktionsläsionen, wo ein hochgefülltes, steifes Komposit letztendlich fehlschlagen könnte.

Indikationen für den Gebrauch:
Die primären Anwendungen von ***ÆLITEFLO*** sind:
Klasse V
Klasse III
Restaurationen bukkaler Grübchen
Restauration von belastungsfreien Flächen Klasse IV
Verkleben von Porzellan-Veneer
Präventive Resin-Restauration bei Erwachsenen
Schienung – Zahn-an-Zahn-Zementierung
Kleiner Stumpfaufbau
Reparatur marginaler Defekte
Milchgebiss Klasse I oder Klasse II

Die sekundären Anwendungen von ***ÆLITEFLO*** sind:
Kavitätenliner (Klasse I oder Klasse II)
Fissuren- und Grübchenversiegelung

Vorgesehener Benutzer: Zugelassener Zahnarzt.

Warnhinweise:
- Wenn versehentlich etwas in das Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.

Vorsicht:
Kreuzkontamination:
- Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutzte oder kontaminierte Spitzen entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.
- Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, um eine Verunreinigung der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze kontaminiert wird, entsorgen Sie sie. Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
- Hautkontakt vermeiden; unpolymerisierte (Meth)Acrylharze können bei empfindlichen Personen zu einer Sensibilisierung der Haut führen. Bei Kontakt die betroffenen Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.
- Bei Verwendung von Dentalklebstoffen beeinträchtigt eine Kontamination mit Speichel erheblich die Haftung am Dentin.
- Der Patient und das zahnärztliche Personal sollten Augenschutz tragen
- Siehe Etiketten der Einzelprodukte für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.bisco.com verfügbar.
- Gebrauchsanweisung auf Anfrage verfügbar.
- Gebrauchsanweisung verfügbar auf www.bisco.com.

Hilfreiche Hinweise
- Auch wenn die Restauration sofort nach erfolgter Platzierung und Lichthärtung glatt und poliert erscheint, liegt eine sauerstoffgehemmte Schicht vor, die zur Vermeidung von Verfärbungen entfernt werden muss (Finishing mit Scheiben und/oder Polierpaste usw.).

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Kies, voorafgaand aan de isolatie, de juiste tint ***ÆLITEFLO***.
2. Verwijder de dop van de gekozen spuit en zet een naaldtip stevig vast op de spuit.
3. Zorg dat de caviteit goed wordt gereinigd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van het te gebruiken bondingsysteem.
4. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
5. Plaats composiet met de eerder gekozen tint in lagen van 1-2 mm in de cavitetspreparatie. Voor Opaque White aanbrengen in lagen van 1 mm.
6. Elke laag gedurende 20 seconden met licht uitharden. Bouw zo laag voor laag op, totdat de cavitetspreparatie tot aan de marge van het cavitetsoppervlak gevuld is.
7. Ga verder met afwerken en polijsten.

HYGIENE: Doe de dop met de luer-lock weer op de spuiten. Het gebruik van vrij in de handel verkrijgbare hygiënische beschermende bedekking om contaminatie van spuiten tijdens de behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Raadpleeg de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C – 25 °C).

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent de verantwoordelijkheid het het heeft voor de vervanging van producten indien deze defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, die deze zou kunnen zijn het gebruik of niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

KENNISGEVING: Meld elk ernstig incident aan BISCO en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

De samenvatting van veiligheid en klinische prestaties is te vinden op https://ec.europa.eu/tools/eudamed of beschikbaar op aanvraag.

NABESTELLEN:
X-806 16N - Wegwerpspuittips

* ÆLITEFLO is een handelsmerk van BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

fr — *ÆLITEFLO™*
Composite microhybride à faible module d'élasticité

ÆLITEFLO est un composite microhybride à forte charge, photopolymérisable et à faible module d'élasticité. Bien que ***ÆLITEFLO*** soit fluide, ses propriétés l'empêchent de s'affaisser, ce qui permet un meilleur contrôle dans les zones difficiles d'accès. Les bouts pour ses propriétaires, ***ÆLITEFLO*** peut être facilement injecté directement dans la cavité préparée.

Le module d'élasticité[1] de la dentine est d'environ 18 GPa, tandis que celui de ***ÆLITEFLO*** est < 6 GPa, ce qui lui donne des caractéristiques d'élasticité supérieures. Cette propriété d'élasticité offre une meilleur rétention. Ceci est especialemente importante en la restauration de la dentition de un paciente con varias lesiones de abfracciones, en las que una resina compuesta rígida, altamente radiopaca, terminaría fallando.

Indications :
Les principaux usages de ***ÆLITEFLO*** sont :
Classe V
Classe III
Restaurations de puits buccaux
Pettes restaurations de classe IV dans des zones non soumises à des contraintes
Collage des facettes de céramique
Résine préventive pour adulte
Pose d'un système de contention – Scellement dent contre dent
Faux moignon de petite taille
Réparation de défaut marginal
Classe I ou Classe II sur des dents de lait

Les utilisations secondaires de ***ÆLITEFLO*** sont :
Fond de cavité (Classe I ou Classe II)
Scellant pour puits et fissures

Utilisateur prévu : Dentiste autorisé à exercer.

Avertissements :
- En cas d'éclaboussure accidentelle dans l'œil, rincer abondamment à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes.

Mises en garde :
Contamination croisée :
- Ce produit peut contenir des éléments qui sont destinés à un usage unique. Jeter les embouts usagés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter, ni réutiliser.
- Il est recommandé d'utiliser un revêtement de protection hygiénique courant pour éviter toute contamination des seringues pendant le traitement. Si une seringue est contaminée, la jeter. Ne pas la nettoyer ni la désinfecter.

Précautions :
- Éviter tout contact avec la peau, car les résines (meth)acrylates non polymérisées peuvent occasionner des réactions cutanées chez les personnes sensibles. En cas de contact, laver la peau avec de l'eau et du savon.
- Lors de l'utilisation d'adhésifs dentaires, la contamination par la salive compromet sérieusement le collage sur la dentine.
- Le patient et le personnel dentaire doivent porter des lunettes de protection
- Consulter les étiquettes individuelles des composants pour obtenir les dates de péremption spécifiques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.
- Mode d'emploi disponible sur demande.
- Mode d'emploi disponible sur www.bisco.com.

CONSEILS UTILES
- Bien que la restauration puisse paraître lisse et polie immédiatement après avoir été posée et photopolymérisée, une couche inhibée par l'oxygène est présente doit être retirée (finition aux disques etou à la pâte à polir, etc.) pour prévenir les taches.

MODE D'EMPLOI

1. Avant l'isolement, sélectionner la teinte appropriée de ***ÆLITEFLO***.
2. Retirer le capuchon de la seringue sélectionnée et fixer solidement un embout à aiguille.
3. S'assurer que la cavité est nettoyée de façon appropriée conformément au mode d'emploi de l'adhésif utilisé.
4. Appliquer un adhésif conformément aux instructions du fabricant.
5. En utilisant la teinte choisie précédemment, placer le composite par couches de 1 à 2 mm dans la cavité préparée. Pour la teinte blanc opaque, procéder par couches de 1 mm.
6. Photopolymériser chaque couche pendant 20 secondes. Continuer à construire par couches jusqu'à ce que la cavité préparée soit remplie jusqu'à la marge cavosurface.
7. Passer ensuite à la finition et au polissage.

HYGIÈNE : Reboucher les seringues à l'aide du capuchon Luer-Lock. Il est recommandé d'utiliser un revêtement de protection hygiénique courant pour éviter toute contamination des seringues pendant le traitement.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20 °C/68 °F à 25 °C/77 °F).

GARANTIE : BISCO, Inc. reconnaît sa responsabilité de remplacer les produits s'ils sont défectueux. BISCO, Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes, directs ou indirects, découlant de l'utilisation des produits ou de l'incapacité à les utiliser selon les produits décrits. Avant utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer la pertinence du produit pour l'application en question. L'utilisateur assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent.

SIGNALEMENT : Signaler tout incident grave à BISCO et aux autorités compétentes du pays membre de l'UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques peut être consulté à l'adresse https://ec.europa.eu/tools/eudamed ou envoyé sur demande.

POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE :
X-806 16N – Embouts de seringues jetables

* ÆLITEFLO est une marque commerciale de BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

es — *ÆLITEFLO™*
Composite microhhíbrido de bajo módulo

ÆLITEFLO es un composite microhíbrido de carga elevada, fotopolimerizable y de bajo módulo de elasticidad. Aunque ***ÆLITEFLO*** es fluido, sus propiedades evitan el desmoronamiento para un mejor control en áreas de difícil acceso. Con las puntas que se proporcionan, ***ÆLITEFLO*** puede inyectarse con facilidad directamente en la cavidad preparada.

El módulo elástico[1] de dentina es de unos 18 GPa, mientras que ***ÆLITEFLO*** es <6 GPa, lo que le proporciona unas características más elásticas. Esta propiedad elástica permite una mejor retención. Esto es especialmente importante en la restauración de la dentición de un paciente con varias lesiones de abfracciones, en las que una resina compuesta rígida, altamente radiopaca, terminaría fallando.

Indicaciones para su uso:
Los usos principales de ***ÆLITEFLO*** son:
Clase V
Clase III
Restauraciones de fosas bucales
Pequeñas restauraciones que no soportan estrés oclusivo
Adhesión de la carilla de porcelana
Resina para restauración preventiva en adultos
Ferulización - cementación de diente a diente
Elaboración de pequeños muñones
Reparación de defecto marginal
Dientes de leche clase I o clase II

Los usos secundarios de ***ÆLITEFLO*** son:
Liner de cavidad (clase I o clase II)
Sellante de fosas y fisuras

Usuario previsto: dentista titulado.

Advertencias:
- Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, enjuague inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.

Avisos:
Contaminación cruzada:
- El producto puede contener elementos que están diseñados para usarse una sola vez. Deseche las puntas usadas o contaminadas. No las lave, desinfecte ni reutilice.
- Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento. Si la jeringa queda contaminada, desecháela. No la lave ni desinfecte.

Precauciones:
- Evite el contacto con la piel; las resinas de (met)acrilato no polimerizadas pueden causar sensibilización cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la piel con agua y jabón.
- Al utilizar adhesivos dentales, la contaminación con saliva comprometerá gravemente a fuerza de dentina.
- El paciente y el personal de atención dental deben llevar gafas protectoras.
- Consulte las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad específicas.
- Las fichas de datos de seguridad están disponibles si se solicitan.
- Las fichas de datos de seguridad se encuentran disponibles en www.bisco.com.
- Las instrucciones de uso están a disposición de los interesados.
- Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com

CONSEJOS ÚTILES
- Aunque en apariencia quede la restauración pareza lisa y pulida inmediatamente después de colocarla y fotopolimerizarla, habrá una capa inhibida de oxígeno que deberá eliminarse (acabado con discos o pasta de pulido, etc.) para evitar manchas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes del aislamiento, seleccione el tono de color adecuado de ***ÆLITEFLO***.
2. Quite el capuchón de la jeringa seleccionada y conecte firmemente una punta de aguja.
3. Asegúrese de limpiar adecuadamente la cavidad de acuerdo con las Instrucciones de uso del sistema de adhesión que se vaya a utilizar.
4. Aplique un adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Con el tono de color previamente seleccionado, coloque incrementos de 1 a 2 mm do composito en la preparación da cavidade. Para Branco Opaco, camada por camada.
6. Fotopolimerice cada incremento durante 20 segundos. Continúe añadiendo incrementos hasta que la preparación de la cavidad quede rellena hasta el margen de la cavosuperficie.
7. Prosiga con o acabados e o polimento.

HIGIENE: Vuelva a tapar la jeringa con la tapa Luer Lock. Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

ALMACENAMIENTO: conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 °C/77 °F).

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

AVISO: notifique cualquier incidencia grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que se encuentren el usuario o el paciente.

El resumen sobre la Seguridad y Rendimiento Clínico está disponible en https://ec.europa.eu/tools/eudamed o si se solicita.

PARA REALIZAR UN NUEVO PEDIDO:
X-806 16N - Puntas de jeringa desechables

* ÆLITEFLO es una marca comercial de BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

it — *ÆLITEFLO™*
Composito microibrido a basso modulo

ÆLITEFLO è un composito micro-ibrido fotopolimerizzabile altamente riempito a basso modulo di elasticità. Nonostante ***ÆLITEFLO*** abbia una consistenza fluida, le sue proprietà fanno in modo che non coli, per un migliore controllo nelle aree difficilmente accessibili. Utilizzando le punte in dotazione, ***ÆLITEFLO*** può essere facilmente iniettato direttamente nella cavità preparata.

Il modulo elastico[1] della dentina è di circa 18 GPa mentre quello di ***ELITEFLO*** è < 6 GPa, che conferisce caratteristiche di maggiore elasticità. Questa proprietà elastica porta a una migliore ritenzione. Ciò è particolarmente importante nel restauro della dentizione del paziente con lesioni multiple da abfrazione, in cui un composito rigido e altamente riempito alla fine può cedere.

Indicazioni per l'uso:
I principali usi di ***ÆLITEFLO*** sono i seguenti:
Restauri di classe V
Restauri di classe III
Restauri delle fossette buccali
Piccoli restauri, non sottoposti a sollecitazioni, di classe IV
Adesione di faccette in porcellana
Restauri preventivi in resina per l'adulto
Splintaggio - Cementazione dei denti tra loro
Piccole ricostruzioni del nucleo
Riparazioni di difetti marginali
Restauri dei denti decidui, classe I o classe II

Gli usi secondari di ***ÆLITEFLO*** sono:
Rivestimento di cavità (classe I o classe II)
Sigillante per fossette e solchi

Utente previsto: Dentista abilitato.

Avvertenze:
- In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti, risciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Raccomandazioni:
Contaminazione crociata:
- Il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte usate o contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
- Si consiglia di utilizzare un rivestimento protettivo igienico comunemente disponibile per evitare l'eventuale contaminazione delle siringhe durante il trattamento. Se la siringa si contamina, gettarla. Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:
- Evitare il contatto con la pelle; le resine di (met)acrilato non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone suscettibili. In caso di contatto, lavare con sapone e acqua.
- Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione da saliva comprometterà seriamente l'adesione alla dentina.
- Il paziente e il personale dentale devono indossare occhiali protettivi.
- Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette dei singoli componenti.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile all'indirizzo www.bisco.com.
- Istruzioni per l'uso disponibile su richiesta.
- Istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo www.bisco.com.

SUGGERIMENTI UTILI
- Anche se il restauro può apparire liscio e lucido subito dopo il posizionamento e la fotopolimerizzazione, è presente uno strato di inibizione da parte dell'ossigeno che va rimosso (finitura con dischi e/o pasta lucidante ecc.) per prevenire la formazione di macchie.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima dell'isolamento, selezionare una tonalità appropriata di ***ELITEFLO***.
2. Togliere il cappuccio dalla siringa prescelta e collegare saldamente una punta ad ago.
3. Verificare che la cavità sia adeguatamente pulita, come indicato nelle Istruzioni per l'uso del sistema di bonding adoperato.
4. Applicare un adesivo in base alle istruzioni del produttore.
5. Utilizzando la tonalità prescelta, applicare il composito nella cavità preparata, a incrementi di 1-2 mm. Per il bianco opaco, applicare con incrementi di 1 mm.
6. Cesto-fotopolimerizzare 20 sec. Proseguire sentenzioso nel polosca, nasa ne dosciniere yorepa ryaa.
7. Proseguire con operazioni di finitura e lucidatura.

IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare un rivestimento protettivo igienico comunemente disponibile per evitare l'eventuale contaminazione delle siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTO: Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20-25 °C).

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che conseguenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'inadeguatezza dei prodotti conforme quanto descritto. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente è tenuto a determinarne l'idoneità all'uso previsto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati all'utilizzo del prodotto.

AVVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a nel caso di incidente grave, comunicare BISCO e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui si trova l'utilizzatore e/o il paziente.

Il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed o viene fornito su richiesta.

PER RIORDINARE:
X-806 16N – Agli per siringa monuso

* ÆLITEFLO è un marchio commerciale di BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

ru — *ÆLITEFLO™*
Низкомодульный микрогибридный композит

ÆLITEFLO — это свето-отверждаемый, высоко насыщенный микрогибридный композит с низким модулем эластичности. Несмотря на то, что ***ÆLITEFLO*** текучий композит, его физические свойства предотвращают оплывание материала для лучшего контроля в труднодоступных областях. Используйте прилагаемые наконечники ***ÆLITEFLO*** для легкого введения непосредственно в препарированную полость.

Модуль эластичности[1] дентина составляет около 18 ГПа, в то время как ***ÆLITEFLO*** составляет <6 ГПа, что придает ему эластичные характеристики. Такие свойства эластичности приводят к лучшей фиксации. Это особенно важно при реставрации у пациента с множественными поражениями в результате абфракции, где использование высокоплотного композита приведет, в конечном счете, к неудаче.

Показания к применению:
Основные области применения ***ÆLITEFLO***материалов:
Класс V
Класс III
Реставрация щечной ямки
Небольшие полости IV Класса, не несущие нагрузки
Бонтаж фарфоровых виниров
Профилактическая смола для взрослых
Шинирование – цементирование зуба к зубу
Формирование небольших культей
Исправление маргинального дефекта
Молочные зубы Класс I или Класс II

Вторичное использование ***ÆLITEFLO***:
Выстилка полости (Класс I или Класс II)
Герметизация ямок и фиссур

Предполагаемый пользователь: Стоматолог с допуском к практике.

Предупреждения:
- При случайном попадании в глаз, промойте обильным количеством воды и сразу обратитесь к врачу. В случае контакта с другими тканями, сразу сполосните большим количеством воды в течение нескольких минут.

Предупреждения:
Перекрестное загрязнение:
- Продукт может содержать компоненты, предназначенные для однократного использования. Утилизируйте использованные или загрязненные принадлежности. Не пытайтесь их очистить, дезинфицировать или повторно использовать.
- Рекомендуется использовать обычное гигиеническое защитное покрытие, чтобы избежать загрязнения шприцев во время лечения. Если шприц загрязнен, не используйте его. Не пытайтесь очистить или дезинфицировать.

Меры предосторожности:
- Избегайте контакт с кожей; неполимеризованные (метил)акриловые смолы могут вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- При использовании адгезивов, загрязнение слюной будет серьезно нарушать дентинный бондинг.
- Пациенты и стоматологический персонал должны использовать очки.
- Точные сроки годности указаны на упаковках каждого компонента.
- Паспорт безопасности материала доступен на сайте www.bisco.com.
- Инструкции по применению предоставляются по запросу.
- Инструкция по применению доступна на веб-сайте www.bisco.com.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ
- Несмотря на то, что реставрация может выглядеть гладкой и полированной сразу после размещения, кислородно-подавленный слой может присутствовать и должен быть удален (отделочные диски и/или полировочная паста и т.д.) для предотвращения появления пятен.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подберите подходящий оттенок ***ELITEFLO*** до того, как изолируете рэй.
2. Снимите колпачок с выбранного шприца и надежно закрепите иголку.
3. Убедитесь, что полость очищена надлежащим образом в соответствии с инструкцией по применению используемой системы бондинга.
4. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.
5. С помощью предварительно выбранного оттенка, поместите 1-2 мм композита в препарову полости. Для непрозрачного белого (Opaque White) наносите слой с шагом в 1 мм.
6. Свето-полимеризуйте 20 сек. Продолжайте заполнять полости, пока не достигнете уровня края.
7. Продолжайте окончательную отделку и полировку.

ГИГИЕНА: Закройте шприцы наконечником Luer-Lock. Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

УТИЛИЗАЦИЯ: Соответствуйте с принятыми коммунальными положениями, относящимися к отходам. При отсутствии таковых, соответствуйте с национальными или региональными положениями, относящимися к отходам.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (от 20°C/68°F до 25°C/77°F).

ГАРАНТИЯ: Компания BISCO, Inc. признает свой обязанностью заменить продукт при наличии доказательств его дефектности. Компания BISCO, Inc. не несет ответственности за какой-либо ущерб или утрату, прямую либо косвенную, связанную с использованием либо невозможностью использования продуктов в соответствии с описанием. Перед использованием, обязан определить пригодность продукта для его использования по назначению. Весь риск и ответственность в связи с вышесказанным лежит на пользователе.

ВНИМАНИЕ: Необходимо сообщать обо всех серьезных инцидентах в компанию «BISCO» и в уполномоченные органы государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Резюме по безопасности и клиническим характеристикам приведено на веб-сайте https://ec.europa.eu/tools/eudamed или доступно по запросу.

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАКАЗА:
X-806 16N — одноразовые наконечники для шприцев

* ÆLITEFLO — торговая знак компании BISCO, Inc.
[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

sv — *ÆLITEFLO™*
Mikrohybridkomposit med låg Modulus

ALLMÄN INFORMATION

ÆLITEFLO är en ljushärdad, mycket fylld mikrohybridkomposit med låg elasticitetsmodul. Även om ***ÆLITEFLO*** är flytbar, förhindrar dess egenskaper sjunkande för bättre kontroll i svårtillgängliga områden. Med hjälp av de medföljande tipsen, kan***ÆLITEFLO*** enkelt injiceras direkt i hålrumspreparatet.

Elasticitetsmodulen[1] av dentin är cirka 18 GPa medan ***ÆLITEFLO*** är <6 GPa, vilket ger den mer elastiska egenskaper. Denna elastiska egenskap leder till bättre retention. Detta är särskilt viktigt för att återställa en patients tand med flera abfraktionsskador, där en mycket fylld styv kompositt till slut kan misslyckas.

Användningsområden:
De huvudsakliga användningsområdena för ***ÆLITEFLO*** är:
Klass V
Klass III
Buckala gropreparaturer
Liten icke-spänningsbärande klass IV
Limning av porslinsfasetter
Förebyggande harts för vuxna
Splintning - Cementering av tand till tand
Liten kronuppbyggnad
Marginal defektreparation
Primärtänder klass I eller klass II

De sekundära användningarna av ***ÆLITEFLO*** är:
Kavitetsfoder (klass I eller klass II)
Tätningsmedel för grop och sprickor

Avsedd användare: Legitimerad tandläkare.

Varningar:
- Vid oavsiktligt stänk i ögonen ska du skölja med rikliga mängder vatten och uppsöka läkarvård omedelbart. I händelse av kontakt med andra vävnader, skölj med stora mängder vatten i flera minuter.

Försiktighetsåtgärder:
Korskontamination:
- Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsbruk. Kassera använda eller förorenade spetsar. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.
- Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor under behandling rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. Får inte rengöras eller desinficeras.

Försiktighetsåtgärder:
- Undvik kontakt med huden. Opolymeriserat (meth)akrylharts kan orsaka hudsensibilisering på mottagliga personer. I händelse av hudkontakt: tvätta med tvål och vatten.
- När du använder dentalt adhesiv, kommer salivkontamination att allvarligt äventyra dentinbindningen.
- Patienten och personalen ska använda skyddsglasögon.
- Se enskilda komponentetiketter för specifika utgångsdatum.
- Säkerhetsdatablad finns att få på begäran.
- Säkerhetsdatablad finns på vår webbsida www.bisco.com.
- Bruksanvisning finns tillgänglig på begäran.
- Bruksanvisning finns tillgänglig via www.bisco.com.

ANVÄNDBARA TIPS
- Även om restaurangen kan se slät och polerad ut omedelbart efter att den placerats och ljushärdats, finns ett syrehämmat lager som måste avlägsnas (efterbearbetning med diskus och/eller polerpasta, etc.) för att förhindra fläckar.

BRUKSANVISNING

1. Före isolering, välj lämplig nyans av ***ÆLITEFLO***.
2. Ta bort locket från den valda sprutan och fäst en nålspets ordentligt.
3. Se till att hålrummet är tillräckligt rengjort i enlighet med bruksanvisningen för det adhesivsystem som ska användas.
4. Verificera che la cavità sia adeguatamente pulita, come indicato nelle Istruzioni per l'uso del sistema di bonding adoperato.
5. Använd den tidigare valda nyansen och placera 1-2 mm steg av kompositt i håligheten. Applicera Opaque White i 1 mm skikt i lager.
6. Ljushärda varje steg i 20 sekunder. Fortsätt att bygga stegvis tills kavitetsförberedelsen är fylld till kavitetsytans marginal.
7. Fortsätt med efterbehandling och polering.

HYGIEN: Återförslut sprutor med luer-lock-fästan. Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor under behandling rekommenderas.

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringsföreskrifter.

FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20 °C – 25 °C).

GARANTI: BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar i att byta ut produkter om de visas vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar för skador eller förlust, varken direkt eller indirekt, som har ett grundi i användningen eller oförmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att före användning bestämma produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband därmed.

OBSERVERA: Rapportera alla biverkningar till BISCO och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

ÆLITEFLO™ *

cs | **et** | **hu** | **lv** | **lt** | **mk** | **pl** | **ro**

Nízkomodulový mikrohybridní kompozit

OBECNÉ INFORMACE

ÆLITEFLO je světlem tuhnoucí vysoko plněný mikrohybridní kompozit s nízkým modulem pružnosti. Hodí se výrobok **ÆLITEFLO** tekutý, jeho vlastnosti zabraňují vytváření prohlubní, což umožňuje lepší kontrolu v těžko přístupných místech. Pomocí dodaných špiček lze **ÆLITEFLO** snadno vstřikovat přímo do vypreparované kavity.

Modul pružnosti dentinu je přibližně 18 GPa, zatímco u materiálu **ÆLITEFLO** je ≈6 GPa, což mu dodává pružnější vlastnosti. Tato elastičnost vede k lepší retenci. To je obzvláště důležité při obnově chrupu pacienta s mnohočetnými alnahrémní lézemi, kde vysoce plnený tuhý kompozit může nakonec selhat.

Indikace k použití:
Základní použití materiálu **ÆLITEFLO** jsou:
Vyplní kavit třídy V
Vyplní kavit třídy III
Vyplní bukálních jamek
Malé nezakrčitované vyplnit kavit třídy IV
Bonding keramických fazet
Preventivní pryskyřice pro dospělé
Dlahování – cementování zubu k zubu
Malé nástavby jádra
Oprava okrajových defektů
Vyplnit kavit třídy I nebo II u dočasného chrupu

Sekundární použití přípravku **ÆLITEFLO**:
Vložky pro kavity (třídy I nebo II)
Tmel pro utěnění jamek a puklin

Určený uživatel: Zubní lékař.

Varování:
- Pokud nahodile stříkne do oka, vyplachněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se dostane do kontaktu s jinými tkáněmi, opláchujte je několik minut velkým množstvím vody.

Upozornění:
Krátová kontaminácia:
- Produkt může obsahovat položky, které si určené na jednorazové použitie. Použité alebo kontaminované špičky zlikvidujte. Nedotáčí, nedezinfikovať ani nepoužívať opakovaně.
- Odporúča sa používať bežne dostupný hygienický ochranný pofah, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii strekačiek počas liečby. Ak sa strekačka kontaminuje, zlikvidujte ju. Nedotáčí ani nedezinfikovať.

Preventivní opatření:
- Zamezte styku s kůží. Nezpolymerizované (metakrylátové živice mčžu u citlivých osób spôsobiť senzibilizáciu. Dojde-li ke vyrážce, omyjte kůži mýdlem a vodou.
- Při používání dentálnych lepidiel kontaminácia slinami výrazně snižuje pevnost přilnutí k dentinu.
- Pacient a personál zubnej ambulancie musia nosiť ochranné okuliare
- Konkrétne dátumy exspirácie nájdete na štítkoch jednotlivých komponentov.
- Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.
- Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.
- Pokyny na používanie sú k dispozícii na požiadanie.
- Pokyny na používanie sú k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.

POMOCNÉ TIPY
- Hoci sa môže zdať rekonštrukcia hrief po umiestnení a vytvrdení svetlom hladká a vyleštená, prítomná je vrstva mikrovoľná kyslíkom, ktorú je potrebné odstrániť (končina obdevana z dlaki inšali polimo pasto ltt.), da preprečite obarvanje.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred izolacijo vyberite vhodnji odtiel vpročka **ÆLITEFLO**.
2. Odstranite pokrovček z izbrane brizge in varno pritrdite konico igle.
3. Preprčajte se, da je kavitata ustrezno očiščena v skladu z navodili za uporabo vezivnega sistema, ki ga boste uporabili.
4. Nanesite lepilo v skladu z navodili proizvajalca.
5. Predhodno izbran barvni odtenek kompozita, nanašajte v kavitetu v plasteh višine 1–2 mm. Za motno bel odtenek nanesite inkrement 1 mm.
6. Vsako plast svetlobno strjujte 20 sekund. Nadaljujte s postopnim gostim nanosom, dokler ne napolnite kavitete odtleha vrhuhe 1 mm inkrementy.
7. Nadaljujte s končno obdelavo in poliranjem.

HIGIENA: Injekcijske brizge zaprite s pokrovčkom „ver lock". Za preprečevanje okužbe brizg med zdravljenjem priporočamo uporabo spišnico dodajnih higienskih zaščitnih pripomočkov.

ODLAGANJE: Glede odlaganja gleje dolozbe, ki veljajo v vaši skupnosti. Če niso na voljo, upoštevajte nacionalne ali regionalne dolozbe glede odlaganja.

SHRANJEVANJE: Izdelek hranite pri sobni temperaturi (20 °C/68 °F do 25 °C/77 °F)

JAMSTVO: Družba BISCO, Inc. priznava odgovornost za zamenjavo dokazanih pomanjkljivih izdelkov. Družba BISCO, Inc. ne sprejema odgovornosti za nobeno škodo ali izgubo, bodisi neposredno ali posledično, ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelkov v skladu z opisom. Uporabnik je dolžan pred uporabo izdelka preveriti njegovo primernost za izbrani namen. V zvezi s tem uporabnik prevzema vsa tveganja in vso odgovornost.

OBVESTILO: O vsakem resnem incidentu povzročate družbi BISCO in pristojnemu organu države, v kateri se nahaja uporabnik in/ali bolnik.

Povzetek varnosti in klinične uporabe najdete na https://ec.europa.eu/tools/eudamed ozroma je na voljo na zahtevo.

ZA PONOVNO NAROČANJE:

X-80616N – konice injekcijske brizge za enkratno uporabo

* ÆLITEFLO je blagovna znamka družbe BISCO, Inc.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Mikrohybridní kompozit s nízkým modulem pružnosti

ÜLDINE TEAVE

ÆLITEFLO on valgusdivisaro, kõrge täidisega mikrohübriidkompomeer, millel on madal elastsusmoodul. Kuigi **ÆLITEFLO** on voolav, taotlevad selle omadused valgumised, mis võimaldab paremat kontrolli raskest ligipääsetavates alades. Kasutades kaasasolevaid otsikuid, saab toodet **ÆLITEFLO** otsesaatsi sõstada kavitteed preparatsioonil.

Dentiini elastsusmoodul on umbes18 GPa samas kui **ÆLITEFLO** elastsusmoodul on ≈6 GPa, mis annab selle rohkem elastsed omadused. See elastne omadus tõob kaasa parema retentsioon. See on eriti oluline mitme alhahrisioonikahjustusega patsiendi hambumuse taastamisel, kus kõrge täidisega jäik kompositt võib lõpuks ebaõnnestuda.

Kasutusandmistused
Toote **ÆLITEFLO** peamisised kasutusalad on järgmised:
Klass V
Klass IV
Bukaalõõnsuste restaureerimine
Fix' valekeste pogemeerimise alade restaureerimine
Portselanimaatide tsementimine
Profülaatiivsuse tõeksavarustele
Splintimine – hambad tsementimine hamba külge
Väikese kõrdi liiseshäälmine
Marginaaldefektide parandamine
Klass I või Klass II pimahammaste remont
Toote **ÆLITEFLO** sekundaarsed kasutusalad on järgmised:
Kaviteedi sisekate (Klass I või Klass II)
Õõnsuste ja pragude hermetik

Ettenähtud kasutaja: legevuisaaga ambaarst.

Hoiatused
- Juhuslikku silma pritsimisel tuleb silmi loputada rohke vesega ja pöördudavõivitamata arsti poole. Kokkupuute korral teiste kudedega loputada vivitamata mitme minuti jooksul rohke vesega.

Ettevaatust!
Ristsaastumine
- Toode võib sisaldada elemente, mis on kavandatudühekordseks kasutamiseks. Kasutatud või saastunud otsakud tuleb ära visata. Mitte paitsuda, desinfitseendaga korduskasutada.
- Sõstalse saastumise vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada mõõdukat kiivalad tavapärasest hügieenilisel kaitsekattel. Kui sõstal saastub, tuleb see ära visata. Mitte puhastada ega desinfitseenta.

Ettevaatusabinõud
- Vältida kokkupuude nahaga; polümeerumata (metakrülaatsed)võivad põhjustada sende suhtes tundlikel inimestel naha sensibiliseerumist. Kokkupuute korral pesike naha seebi ja vega.
- Sõljega saastumine dentaalsete adhesiivide kasutamise ajal takistab otulseit dentiinga seostumist.
- Patsient ja hambaravispersonal peavad kandma kaitseprille
- Tootespetsifilisi aegumiskuupäevi vt komponentide märgistelt.
- Materjali otsuikasuart on saadaval nõudmisel.
- Materjali ohutusandmeleht on saadaval aadressil www.bisco.com.
- Kasutusjuhend on kättesaadav tellimisel.
- Kasutusjuhend on kättesaadav aadressil www.bisco.com.

KASULIKUD NÕUANDED
- Kuigi restaurationi võib tundula sile ja poleerituil kohe pärast valgustpolimerisatsiooni, on kõrgemal tasemel olevad hapnikuinhibeeritud kiht, mis tuleb eemaldada (viimistlemine kestate jaivõi poleerimispastaga jne), et vältida plekistumist.

KASUTUSJUHEND

1. Enne isoleerimist, valige sobivas värvitoonis sõstal **ÆLITEFLO**.
2. Eemaldage vahtsel kaitsel sõstal kork ja paigaldage otsik otsale kindlalt.
3. Veendige, et kavitteed on pisavalt puhastatud vastavalt kasutatava sõstusisteemile.
4. Apliikeerige adhesiivi tootja juhiste järgi.
5. Eelseit valitud värvitoon kasutades. Kandke kompositi 1–2 mm kihi kaupa kavitteed preparatsioonil. Läbipaistmatu valge toon puhul, 1 mm kihi kaupa.
6. Valgusõvistusaja igat kihti 20 sekundit. Lisage järk-järgult kuni kavitteed preparatsioon on täidetud kavitteedina servani.
7. Jätkake viimistlus ja poleerimisega.

HÜGIEEN. Pange sõstalolde Luer-Lock-korki peale tagasi. Sõstalde saastumise vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada mõõgi olevad tavapärasest hügienilisi kaitsetelgi.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE. Vt jäätmekäitlust käsitlevad Euroopa Liidu õigusakte. Nende puudumise korral vt riiklike või piirkondlike jäätmekäitlusreeglid.

HOIUSTAMINE. Hoida toatemperatuuril (20 °C...25 °C / 68 °F ...77 °F).

GARANTII. BISCO, Inc. tunnistab, et vastutab toodete asendamise eest, kui need on tõestatult defektsed. BISCO, Inc. ei vastuta otsesite ega kaudsete kahjustuste eest ajaliste kaitsete ega kahjude eest, mis tekkisend võimetusest kasutada toodet kojetatud viisil. Enne toote kasutamist on kasutajal kohustus veenduda selle sobivuses soovitatavaks kasutamiseks. Kogu selleisu risk ja vastutus lasub kasutajal.

TÄHELEPANU! Kõigist ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõtteele BISCO ning kasutaja ja/või patsiendi Eli asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Ohtude ja kliinilise toimivuse kokkuvõte asub aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed ning on saadaval ka nõudmisel.

TELLIMISANDMED.

X-80616N – ühekordselt kasutatavad sõstalsõstad

* ÆLITEFLO on ettevõtte BISCO, Inc. kaubamärk.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Alacsony modulusszerű rendelkező mikrohibrid kompozit

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az **ÆLITEFLO** egy fényre kötő, magas töltőanyagtartalmú mikrohibrid kompozit alacsony rugalmasságú modulusszal. Annak ellenére, hogy az **ÆLITEFLO** folyékony, tulajdonságai megakadályozzák az eltolyást, így a nehezen hozzáférhető területeken is jobb kontrollt biztosít. A mellékelt hegyek segítségével az **ÆLITEFLO** könnyen befecskendezhető közvetlenül az előkészített üregbe.

A dentin rugalmasság modulusza[1] körülbelül 18 GPa, míg az **ÆLITEFLO** esetében ≈ 6 GPa, ami rugalmasabb tulajdonságokat biztosít. Ez a rugalmas tulajdonság jobb retenciót eredményez. Ez különösen fontos a többszörös alfrakcós elváltozásokkal rendelkező páciens fogazatának helyreállítása során, ahol a magas töltőanyagtartalmú, merev kompozit végső kudarcot okoltat.

Felhasználási javaslatok
Az ÆLITEFLO fő felhasználási területei:
V osztály
III. osztály
Bukaálfelületek restaurációja
Maza, nanesoila IV klass
Porcelána vestiru fimbiņas
Preaugušo profilaktiskie sveķi
Splinkšana – cementēšana zobu pie zoba
Nelielas pamatnes veidošana
Mazu defektu labošana
Pirms zobu, I klase vai II klase

ÆLITEFLO sekundārie lietošanas veidi ir šādi.
Dobuma pamatklājes (I klase vai II klase)
Bedrītu un plaisu hermetitāte

Paredzētais lietotājs: kvalificēts zobārsts.

Brīdinājumi.
- Ja nejaušā nokļūst ieślāpkšlīlasīds acī, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Gadījumā, ja notiek saskare ar citiem audiem, nekavējoties skalojiet vairākas minūtes ar daudz ūdens.

Bilstamības paziņojums
Šķērssaņēmums.
- Produkts var būt priekšmets, kas paredzēti vienreizējai lietošanai. Utilizējiet izmantotos vai piesārņotos uzgaļus. Nettinat, nedezinficējat un nelietojat atkārtoti.
- Lai izvairītos no ādas kontaktu ar produktu ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti pieejamo higiēnisko aizsargcepuri. Ja šķirsi tiek piesārņota, tā jāizmet. Nettinat un nedezinficējat.

Piesardzības pasākumi
- Izvairieties no saskares ar ādu; nepolimerizētajiem (metakrilātiem) sveķi var izraisīt ādas reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību. Saskares gadījumā mazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
- Izmantojot zobārstniecības adhezīvus, sekaļu piesārņojums ievērojami vājinās saasaisti ar dentīnu.
- Pacientam un zobārstniecības personālam ir jāvalā acu aizsargstikli
- Skatiet ražošanas datumus atsevišķi etiķetes, lai uzzinātu attiecīgās derīguma termiņus.
- Drošības datu lapa ir pieejama pieprasījuma dēļ.
- Drošības datu lapa ir pieejama www.bisco.com
- Lietošanas norādījumi ir pieejami pieprasījuma
- Lietošanas norādes ir pieejamas www.bisco.com

NODERĪGI PADOMI
- Lai gan saasaukšja var izskatīties glusa un nopulēta uzreiz pēc ievietošanas un saciešināšanas gaismā, tajā ir sārma ar skābeni, un tas ir jānoņem (apstrādājot ar dīskem uvnīvai pulēšanas pastu utt.), lai novērstu ieksēspumu veidošanos.

LIETOŠANAS NORĀDES

1. Pirms izolēšanas izvēlieties atbilstošu **ÆLITEFLO** toni.
2. Noņemiet izvēlētās pīšces vāciņu un droši pieslēpiniet adatas uzgali.
3. Pārliecinieties, ka dobums ir attīrīts saskaņā ar izmantojamās līmēšanas sistēmas lietošanas norādījumiem.
4. Uzklājiet adhezīvu saskaņā ar ražotāja norādēm.
5. Izvēlētais krāsu toonis. Uzklājiet kompozītmateriālu 1-2 mm kārtas dobuma sagatavē. Necaurspīdīgam baltam tonim uzklājiet 1 mm kārtas.
6. Katru slāni sacietināt gaismā 20 sekundes. Turpinot pakāpenisku veidošanu līdz dobuma sagatave ir piepildīta līdz dobuma virsmas malā.
7. Turpināt ar noslīpēšanu un pulēšanu.

HIGIĒNA: Uzlieciet šļirces aizsargā Luera fiksācijas uzgaļus. Lai izvairītos no jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti pieejamos higiēniskos aizsargdārīšļus.

UTILIZĀCIJA: Skatīt pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumus. Ja tādu nav, ievērot valstī spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.

IZGLABŠANA: glabājiet istabas temperatūrā (20–25 °C).

GARANTIJA: BISCO, Inc. atzīst savu atbildību par produktu nomaiņu, ja tiem tiek konstatēti defekti. BISCO, Inc. neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, ne tiešiem, ne zīmētiem, kas cēlušies no produkta lietošanas vai nespējas to lietot kā norādīts. Lietotāja atbildība ir pirms lietošanas noteikt produkta piemērotību tā paredzētajai pielietojumam. Lietotājs uzņemas visu ar to saistīto risku un atbildību.

PAZIŅOJUMS: Par jebkuriem nopietniem incidentiem zīmē BISCO un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotāji un/vai pacients.

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums atrodams vietnē https://ec.europa.eu/tools/eudamed vai pieejams pēc pieprasījuma.

LAI PASŪTĪTU ATKĀRTOTI:

X-80616N – Vienreizējas lietošanas šķirču uzgaļi

* ÆLITEFLO ir BISCO, Inc. preču zīme.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Žema modulo mikrohibrīdinis kompozitas

VISPĀRĪJA INFORMĀCIJA

ÆLITEFLO ir gaismā cietējošs, labi piepildīts mikrohibrīdīts kompozītmateriāls ar zemu elastīgumu modulī. Lai gan **ÆLITEFLO** ir plūstošs, tā īpašības novērš nosēšdēšanu, lai nodrošinātu labāku kontroli grūti piekļamās vietās. Izmantojot pievienotos uzgaļus, **ÆLITEFLO** var viegli injicēt tieši dobuma sagatavē.

Dentīna elastīgais modulis ir aptuveni 18 GPa, savukārt, **ÆLITEFLO** ≈ 6 GPa, piešķirot tam vairāk elastīgās īpašības. Šī elastīgā īpašība nodrošina labāku noturību. Tas ir īpaši svarīgi, restaurējot pacienta zobus ar vairākiem alfrakcijas bojājumiem, kur jāņ īpašīpās, stings kompozītmaterials galu galā var neizdoties.

Lietošanas indikācijas
ÆLITEFLO galvenie lietošanas veidi ir šādi.
V klase
II klase
Bukāli bedrītu restaurācijas
Maza, nenesoša IV klase
Porcelāna veciņu fimbiņas
Preaugušo profilaktiskie sveķi
Splinkšana – cementēšana zobu pie zoba
Nelielas pamatnes veidošana
Mazu defektu labošana
Pirms zobu, I klase vai II klase

ÆLITEFLO sekundārie lietošanas veidi ir šādi.
Dobuma pamatklājes (I klase vai II klase)
Bedrītu un plaisu hermetitāte

Paredzētais lietotājs: kvalificēts zobārsts.

Brīdinājumi.
- Ja nejaušā nokļūst ieślāpkšlīlasīds acī, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Gadījumā, ja notiek saskare ar citiem audiem, nekavējoties skalojiet vairākas minūtes ar daudz ūdens.

Bilstamības paziņojums
Šķērssaņēmums.
- Produkts var būt priekšmets, kas paredzēti vienreizējai lietošanai. Utilizējiet izmantotos vai piesārņotos uzgaļus. Nettinat, nedezinficējat un nelietojat atkārtoti.
- Lai izvairītos no ādas kontaktu ar produktu ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti pieejamo higiēnisko aizsargcepuri. Ja šķirsi tiek piesārņota, tā jāizmet. Nettinat un nedezinficējat.

Piesardzības pasākumi
- Izvairieties no saskares ar ādu; nepolimerizētajiem (metakrilātiem) sveķi var izraisīt ādas reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību. Saskares gadījumā mazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
- Izmantojot zobārstniecības adhezīvus, sekaļu piesārņojums ievērojami vājinās saasaisti ar dentīnu.
- Pacientam un zobārstniecības personālam ir jāvalā acu aizsargstikli
- Skatiet ražošanas datumus atsevišķi etiķetes, lai uzzinātu attiecīgās derīguma termiņus.
- Drošības datu lapa ir pieejama pieprasījuma dēļ.
- Drošības datu lapa ir pieejama www.bisco.com
- Lietošanas norādījumi ir pieejami pieprasījuma
- Lietošanas norādes ir pieejamas www.bisco.com

NODERĪGI PADOMI
- Lai gan saasaukšja var izskatīties glusa un nopulēta uzreiz pēc ievietošanas un saciešināšanas gaismā, tajā ir sārma ar skābeni, un tas ir jānoņem (apstrādājot ar dīskem uvnīvai pulēšanas pastu utt.), lai novērstu ieksēspumu veidošanos.

LIETOŠANAS NORĀDES

1. Pirms izolēšanas izvēlieties atbilstošu **ÆLITEFLO** toni.
2. Noņemiet izvēlētās pīšces vāciņu un droši pieslēpiniet adatas uzgali.
3. Pārliecinieties, ka dobums ir attīrīts saskaņā ar izmantojamās līmēšanas sistēmas lietošanas norādījumiem.
4. Uzklājiet adhezīvu saskaņā ar ražotāja norādēm.
5. Izvēlētais krāsu toonis. Uzklājiet kompozītmateriālu 1-2 mm kārtas dobuma sagatavē. Necaurspīdīgam baltam tonim uzklājiet 1 mm kārtas.
6. Katru slāni sacietināt gaismā 20 sekundes. Turpinot pakāpenisku veidošanu līdz dobuma sagatave ir piepildīta līdz dobuma virsmas malā.
7. Turpināt ar noslīpēšanu un pulēšanu.

HIGIĒNA: Uzlieciet šļirces aizsargā Luera fiksācijas uzgaļus. Lai izvairītos no jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti pieejamos higiēniskos aizsargdārīšļus.

UTILIZĀCIJA: Skatīt pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumus. Ja tādu nav, ievērot valstī spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.

IZGLABŠANA: glabājiet istabas temperatūrā (20–25 °C).

GARANTIJA: BISCO, Inc. atzīst savu atbildību par produktu nomaiņu, ja tiem tiek konstatēti defekti. BISCO, Inc. neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, ne tiešiem, ne zīmētiem, kas cēlušies no produkta lietošanas vai nespējas to lietot kā norādīts. Lietotāja atbildība ir pirms lietošanas noteikt produkta piemērotību tā paredzētajai pielietojumam. Lietotājs uzņemas visu ar to saistīto risku un atbildību.

PAZIŅOJUMS: Par jebkuriem nopietniem incidentiem zīmē BISCO un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotāji un/vai pacients.

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums atrodams vietnē https://ec.europa.eu/tools/eudamed vai pieejams pēc pieprasījuma.

LAI PASŪTĪTU ATKĀRTOTI:

X-80616N – Vienreizējas lietošanas šķirču uzgaļi

* ÆLITEFLO ir BISCO, Inc. preču zīme.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Žemo modulio mikrohibrīdinis kompozitas

BENDROJI INFORMACIJA

„ÆLITEFLO" yra šviesa kietinantis mikrohibridinis kompozitas su nuosaikiu modulio mikrohibridinis kompozitas. Nors **„ÆLITEFLO"** yra takus, jo savybės apsaugo nuo susmukimo tam, kad sunkiai prieinamose vietose jį būtų galima paprastaisu kontroluoti. Naudojantis dažtukais patarimais, **„ÆLITEFLO"** galė tiek jį leisti tiesiogiai ėsviršdamas tesiai į paruoštą ertmę.

Elastinis dentino modulis yra apie 18 GPa, kai **„ÆLITEFLO"** yra ≈ 6 GPa, kas suteikia jam daugiau elastinių savybių. Šėi šios elastiškumo savybės užtikrinamas geresnis išsaugojimas. Tai ypatingai svarbu atkuriant pacienta dantis su mažesniais alfrakcijos pažeidimais, kur didelio pristinimo kompozitas galų galę nebeveikšų.

Naudojimo indikacijos
Pagrindinės **„ÆLITEFLO"** naudojimas:
V klasei
II klasei
Žandinės puses griovelių restauracijos
Mažas žemas aplinkos IV klasės
Preaugusio profilaktiškie sveiki
Splinkšdama - cementėšana zobu pie zoba
Nelielas pamatnes veidošana
Mažas defektas labošana
Prieš zobą, I klasė ar II klasė

Antrinis **„ÆLITEFLO"** naudojimas:
Ertmių žymeklis (I klasės arba II klasės)
Griovelių ir plokštumų sandarikliš

Numatytas vartotojas: licencjuotas odontologas.

Įspėjimai
- Jeigu medžiagos netyčia patekę į akis, praplaukite didelių kiekių vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Sąlyčio su kitais audiniais atveju, nedelsdami praplauk didelių kiekių vandens keletą minučių.

Perspėjimai:
Kryžminis užterštumas.
- Produktas gali būti medžiagų, skirtų vienkartiniam naudojimui. Pasiaurinke panaudotus arba užterštus antgalius.
- Nevalykite, nedezinfekuokite ir neriauokite pakartotinai.
- Priekarpsėjimas naudot priešą apsaugoti higieninę cepuraitę, kad per procedūrą kontaktuotis su ādas. Jeigu šėrsi tiek piešdrysta, tā jāizmet. Nettinat un nedezinficējat.

Piesardzības pasākumi
- Izvairieties no saskares ar ādu; nepolimerizētajiem (metakrilātiem) sveķi var izraisīt ādas reakcijas cilvēkiem ar paaugstinātu jutību. Saskares gadījumā mazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
- Izmantojot zobārstniecības adhezīvus, sekaļu piesārņojums ievērojami vājinās saasaisti ar dentīnu.
- Pacientam un zobārstniecības personālam ir jāvalā acu aizsargstikli
- Skatiet ražošanas datumus atsevišķi etiķetes, lai uzzinātu attiecīgās derīguma termiņus.
- Drošības datu lapa ir pieejama pieprasījuma dēļ.
- Drošības datu lapa ir pieejama www.bisco.com
- Lietošanas norādījumi ir pieejami pieprasījuma
- Lietošanas norādes ir pieejamas www.bisco.com

NAUDINGI PATARIMAI
- Nors restauracija gali atrodyti glotni ir nupolinuota iškart užgulus ant šviesos, tačiau ėsviršo, deguonimi slopinamas sluoksnis liekia ir jį reikia pašalinti (atliekant apdailą plokštelėmis ir (arba) poliravimo pasta ir t. t.) norint išvengti dėmių atsiradimo.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Prieš izoliuojant, pasirinkite tinkamą **„ÆLITEFLO"** atspalį.
2. Pašalinkite kaulinę kepurėlę nuo pasirinktos šlirbės ir tvirtai uždėkite adatos antgalį.
3. Užtikrinkite, kad ertmė yra tinkamai išvalyta remiantis naudojamos sukibimo sistemos naudojimo instrukcijomis.
4. Sukibimo medžiagą naudokite pagal gamintojo nurodymus.
5. Naudojant pirmiau pasirinktą atspalį, uždėkite 1–2 mm kompozito papildymus paruoštoje ertmėje. 1 mm neišsiskiriančiam baltam atspalio atveju.
6. Kiekvieną sluoksnį kietinkite šviesa 20 sekundžių. Palaipsniui pildykite iki kol paruošta ertmė bus pripildyta iki ertmės krašto.
7. Atlikite apdailą ir poliravimą.

HIGIENA: Vet uždėkitės šviečiančią šviesą ir nukreipkite ją tiesiai ertmės link. Rekomendujama naudoti griežtą apsauginį higieninį kepuraitę, kad per procedūrą nesiliestumėte ir nesužeistumėte.

IŠMETIMAS: Peržiūrėkite bendrovės nuostatas dėl atliekų. Jei jos neaiškiečios, žr. nacionalines arba regionines atliekų tvarkymo taisykles.

LAIKYMAS: Laikyjame kambario temperatūroje (20 °C / 68 °F–25 °C / 77 °F).

GARANTIJA: „BISCO, Inc." prisima atsakomybę pakeisti gaminius, jeigu bus įrodyta, kad jie turi trūkumų. Jeigu gaminys naudojamas neišsiaiškinto tikslo, „BISCO, Inc." neprisima atsakomybės už patirtus tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar žalą. Prieš naudodamasis vartojas privalo nustatyti, ar gaminys tinka numatomam naudojimo tikslui. Vartotojas prisima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

PASTABA: Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite BISCO ir vartotojo ir (arba) pacijento ES šalies narės kompetentingai institucijai.

Saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santraukа pateikta adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed arba ją galima gauti paprašius.

UŽSAKYMAI

X-80616N – vienkartiniai šviečiančio antgaliai

* „ÆLITEFLO" yra „BISCO, Inc." prekės ženklas.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Düşük Modülüsü Mikrohibrit Kompozit

GENEL BİLGİ

ÆLITEFLO ışıkla polimerize olan, yüksek oranda doldurucu ve düşük elastisite modülüsü bir mikrohibrit kompozittir. Her ne kadar **ÆLITEFLO** akıcı olsa da, özellikleri, erişimi zor olan alanlarda daha iyi kontrol sağlar. Sağlanan uçları kullanarak, **ÆLITEFLO** kolayca ve direkt kavite preparasyonuna enjekte edilebilir.

Dentinin elastik modülüsü[1] yaklaşık 18 GPa olup, **ÆLITEFLO** ise ≈6 GPa'dır ve bu nedenle daha elastik özellikleri sağlıştır. Bu elastiklik özelliği daha iyi retensiyon sağlar. Bu, özellikle birden fazla alfrakasyon lezyonu olan ve yüksek oranda doldurulmuş sert bir kompozitin dişine yıkmalarını yükseltebilir ki bu hastanın dişlerini restore etmek açısından önemlidir.

Kullanım Endikasyonları:
ÆLITEFLO ürününün başlıca kullanımları aşağıdaki gibidir:
Sınıf V
Sınıf III
Bukkal pit restorasyonları
Küçük, basılı taşmayan Sınıf IV
Porselen yapıştırma ve tamiri
Yetişkinler için koruyucu reçin
Splinteme - Dişten dişe bağlanma
Küçük kor build-up
Marjinal defekt tamiri
Geçici Sınıf I veya Sınıf II

ÆLITEFLO ürününün ikincil kullanımları aşağıdaki gibidir:
Kavite astarı (Sınıf I veya Sınıf II)
Pit ve fissür örtücü

Amaçlanan kullanıcı: Ruhsatlı diş hekimi.

Uyarılar:
- Yanlışlıkla göze sıçrarsa, bol miktarda suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın. Diğer dokularla temas durumunda derhal bol su ile birkaç dakika yıkayın.

Dikkat:
Çapraz kontaminasyon:
- Ürün, bir kerelik kullanım için tasarlanmış öğeler içerebilir. Kullanılmış veya kontamine uçları atın. Temizlemeyin, dezenfekte etmeyin veya tekrar kullanmayın.
- Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak bulunan hijyenik koruyucu kaplama kullanımı önerilir. Şırınga kontamine olursa atın. Temizlemeyin veya dezenfekte etmeyin.

Önlemler:
- Cilte temasından kaçının; polimerize olmayan (metakrilat reçineler, hassas kişilerde cilt hassasiyetine neden olabilir. Temas halinde, cildi su ve sabunla yıkayın.
- Dental yapıştırıcılar kullanılırken, tükürük kontaminasyonu dentin yapışmasına karşı cildi tehlike arz eder.
- Hastanın ve diş hekimliği personelinin koruyucu gözlük takması gerekmektedir.
- Spesifik son kullanma tarihleri için ayrı bileşen etiketlerine bakın.
- Güvenlik bilgi formu talep üzerine sağlanabilir.
- Güvenlik bilgi formuna www.bisco.com adresinden ulaşılabilir.
- Kullanım Talimatı talek üzerine verilir.
- Kullanım Talimatı www.bisco.com adresinde bulunabilir.

YARARLI İPUÇLARI
- Restorasyon, yerleştirildikten ve ışıkla polimerize edildikten hemen sonra pürüzsüz ve cilalı gibi görünebilse de, oksijeni inhibe eden bir tabaka mevcuttur ve bu tabaka, lekelenmeyi önlemek için kaldırılmalıdır (disk ve/veya cila pastasıyla bitim, vb.).

KULLANIM TALİMATI

1. İzolasyon öncesinde, uygun **ÆLITEFLO rengini seçin**.
2. Seçilen şırıngadan kapağı çıkarın ve iğne ucunu güvenli bir şekilde takın.
3. Kavitenin kullanılacak olan yapıştırma sisteminin Kullanım Talimatına uygun şekilde temizlendiğinden yeterince emin olun.
4. Üreticinin talimatlarına göre uygun bir adezür uygulayın.
5. Daha önce seçilen rengi kullanarak, kavite preparasyonunu 1-2 mm'lik kompozit ile tabakalamaya devam edin. Opak Beyaz için, 1 mm'lik tabaka olugturun.
6. Her tabakalamada 20 saniye boyunca ışıkla polimerizasyon uygulayın. Kavite preparasyonu kavite yüzeyi marjına dolunceaya kadar tabakalama ile olugturmaya devam edin.
7. Bitim ve cilalamaya devam edin.

HİJYEN: Şırıngaları luer kilitli kapakla tekrar kapatın. Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak bulunan hijyenik koruyucu kaplama kullanımı önerilir.

ATIK TALİMATLARI: Atık durumunda çevresel devlet kuruluşlarına başvurun.

SAKLAMA: Oda sıcaklığında saklayın (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTİ: BISCO, Inc., arızalı olduğu kanıtlanmış ürünleri değiştirme sorumluluğunu kabul eder. BISCO, Inc., ürünün tam veya eksik olduğu veya kullanılmasının veya kullanılamamasının kullanıcının veya dolayı herhangi bir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, bununla bağlantılı olarak tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.

UYARI: Ciddi olayları BISCO'ya ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirin.

Güvenlik ve Klinik Performans Özeti https://ec.europa.eu/tools/eudamed adresinde bulunabilir veya talep üzerine sağlanabilir.

YENİDEN İŞPARİŞ VERMEK İÇİN:

X-80616N – Tek Kullanımlık Şırınga Uçları

* ÆLITEFLO, BISCO, Inc.'in tıcari markasıdır.

[1] Craig RG, Peyton FA. Elastic and mechanical properties of human dentin, J. Dent. Res. 1958; 37(4) 710-718.

Макроматериден композит со низок модул

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ÆLITEFLO е висока концентрирана макроматериден композит со низок модул на еластичност што се стврднува со светлина. Иако **ÆLITEFLO** е течен, неговите својства го спречуваат отпаѓањето со цел да се постигне подобра контрола во тешко пристапливите области. Со помош на достапните **ÆLITEFLO** шприци лесно се инјектира директно во препарираната на кавитетот.

Еластичниот модул[1] на дентинот има околу 18 GPa додека **ÆLITEFLO**